

# **UAB JEŽVITAS**

## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

2015 m. gegužės mėn. 04 d.

Nr. 15/1242

1. Produktu tipo unikalus identifikavimo kodas:

Savilaikės dvišienės metalu dengtos izoliacinių plokštės TERMOS SP

Storis	Svoris
120 mm	10,44 kg/m <sup>2</sup>
Medžiaga	Charakteristikos
Termoizoliacinis sluoksnis:	EPS, EN 13163, tankis 15 kg/m <sup>3</sup>
Išorinis plieno lakštas:	Takumo riba ≥310 MPa, EN 10346, storis 0.5 mm, S280GD;DX51D;danga PE;PVDF 25 µm, Zn ≥225 g/m <sup>2</sup>
Vidinis plieno lakštas:	Takumo riba ≥310 MPa, EN 10346, storis 0.5 mm, S280GD;DX51D;danga PE;PVDF 25 µm, Zn ≥225 g/m <sup>2</sup>

2. Naudojimo paskirtis:

Atitvaroms pastatų išorėje ir viduje

3. Gamintojas:

UAB "JEŽVITAS, Plento g. 1, LT-19117 Širvintos, Lietuva

4. Eksplotacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

- sistema 3: degumo klase
- sistema 2+: kitos savybės

5. Darnusis standartas:

LST EN 14509:2014

Notifikuotoji įstaiga:

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  
Gaisrinių tyrimų centras, NB 1796

Sertifikavimo įstaiga:

- UAB "Inspecta", NB 2268

**6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Savybė	Deklaruojama vertė	Bandymo metodas
Mechaninis stiprumas:		
- stipris tempiant	0,1 MPa	A.1, EN 14509:2014
- stipris šliejant	50 kPa	A.4, EN 14509:2014
- termoizoliacinio sluoksnio šlyties modulis	2,5 MPa	A.4, EN 14509:2014
- termoizoliacinio sluoksnio stipris gniūždant	70 kPa	A.2, EN 14509:2014
Laikomoji galia lenkiant:		
- teigiamas lenkimo momentas	6,6 kN·m/m	A.5, EN 14509:2014
- neigiamas lenkimo momentas	6,6 kN·m/m	A.5, EN 14509:2014
Stipris lenkiant ties vidine atrama:		
- teigiamas lenkimo momentas	npd	
- neigiamas lenkimo momentas	npd	
Glemžimo stipris (išorinis ląkštas):		
- tarpatramyje	100 MPa	A.5, EN 14509:2014
- ties vidine atrama	npd	
Glemžimo stipris (vidinis ląkštas):		
- tarpatramyje	100 MPa	A.5, EN 14509:2014
- ties vidine atrama	npd	
Šilumos perdayimo koeficientas	0,33 W/m <sup>2</sup> K	A.10, EN 14509:2014
Degumo klasė	E	EN 13501-1:2007+A1:2010
Atsparumas ugniai	npd	
Vandens nepralaidumas	npd	
Oro skverbtis	npd	
Pralaidumas vandens garams	npd	
Garso izoliacijos rodiklis	npd	
Garso sugertis	npd	
Leistinieji matmenų ir formos nuokrypiai	5.2.5, EN 14509 atitinka tenkina	D, EN 14509:2014
Ilgaamžiškumas		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacinės savybės. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Audrius Tveraga, Direktorius gamybai

